

Germet.Pro Грунтовка сцепляющая

Бетон - контакт

Описание

Специализированная адгезионная грунтовка под структурные, фактурные и декоративные штукатурки для внутренних и наружных работ на основе акриловой дисперсии. Улучшает сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт, не содержащий растворителей.

Назначение

Готовая к применению высококачественная сцепляющая грунтовка для внутренних и наружных работ, с добавлением калиброванных наполнителей разных фракций.

Для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу поверхностей (монолитного бетона, перекрытий, кафельной плитки) перед нанесением отделочных материалов.

Создаёт шероховатое покрытие.

Расход

200-600 г/м² или 3-5 кг./м² в зависимости от впитывающей способности основания.

Время высыхания

Не более 3 часов при температуре +20 °С (±2°С) и относительной влажности воздуха 70%. Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +30 °С.

Поверхности нанесения

Наносится перед облицовкой керамической плиткой. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок. Для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению.

Образует атмосферостойкое, водостойкое паропроницаемое покрытие.

Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Подготовка поверхности

Подготовленная поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от непрочно держащихся покрытий (пыли, грязи, мела). При необходимости обезжирить 5% раствором соды.

Штукатурный слой желательно наносить сразу же после высыхания грунтовки, для избегания прилипания строительной пыли на поверхность.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

Не допускать попадания на кожу, в глаза.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу.

Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Состав

Композиция высококачественных латексов, акриловые и целлюлозные загустители, антисептик, вода.

Хранение

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°С до +30°С.

Фасовка

3 кг, 8 кг, 18 кг.