

## Germet.Pro

### Грунтовка акриловая укрепляющая

#### Описание

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии. Укрепляет пористые, осыпающиеся и мелящиеся основания, снижает расход краски, выравнивает впитывающую способность основы.

Дает дышать обратной поверхности, не содержит растворителей, обладает антибактериальными свойствами. Без запаха.

#### Назначение

Предназначена для грунтования побеленных поверхностей под дальнейшую окраску, укрепления слабых, легко осыпающихся поверхностей а также для уменьшения впитывающей способности бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой.

**Уменьшает расход краски в среднем на 10%.**

#### Расход

100-140 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.

#### Время высыхания

Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) и относительной влажности воздуха 70%.

#### Подготовка поверхности

Для наружных и внутренних работ. Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, грязи, мела и отслаивающихся элементов.

#### Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

#### Состав

Композиция высококачественных латексов, акриловые и целлюлозные загустители, антисептик, вода.

#### Хранение

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

#### Фасовка

5 л, 10 л, 30 л.