

## Lanka Paintbrush

### Краска акриловая моющаяся супербелая

#### Описание

Высококачественная акриловая краска. Применяется для образования износостойчивых покрытий. Для внутренних и наружных работ, с высокими эксплуатационными нагрузками, требующих влажной уборки. Окрашенные поверхности могут мыться губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. Подходит по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, или алкидными красками. Так же для бетона, газобетона, гипсокартона, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным поверхностям. Образует «дышащее», светопрозрачные покрытия, не препятствующие воздухообмену.

#### Область применения

Применяется для окраски стен внутри и снаружи помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты, кухни, подвалы. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

#### Преимущества

- Отсутствие запаха.
- Обладает хорошей адгезией.
- Повышенная укрывистость.
- Экономичный расход.
- Не желтеет со временем.
- Повышенная степень белизны.
- Высокая влагостойкость.

#### Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

#### Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

#### Состав

Вода, полимерная дисперсия, пигменты, микрорамор, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель)

#### Хранение

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

#### Фасовка

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.

#### Расход краски

120-150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.