

Lanka Paintbrush

Краска декоративная структурная трещиностойкая

Описание

Фактурная краска с эффектом зернистой поверхности для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах поверхностей. Устойчива к неоднократному мытью. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После

Область применения

Применяется для окраски фасадов зданий, а также помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Преимущества

- Отсутствие запаха.
- Обладает хорошей адгезией.
- Повышенная укрывистость.
- Не желтеет со временем.
- Подходит для любой поверхности.
- Высокая эластичность.

Расход краски

900-2000 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания, толщины наносимого слоя и видов рельефного рисунка. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Подготовка поверхности

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить равномерно шпателем, валиком или стальной кельмой. Время для нанесения около 20 минут. Образующая фактура зависит от типа валика и толщины слоя наносимого материала. Применять при температуре не ниже +7°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом.

Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Требования к основанию

Подготовленная поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от непрочно держащихся покрытий (пыли, грязи, мела), обезжиренной. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать и загрунтовать. Штукатурный слой желателен наносить сразу же после высыхания грунтовки, для избегания прилипания строительной пыли на поверхность.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Состав

Вода, калиброванный наполнитель разных фракций, композиция латексов, пигменты, модифицированные добавки.

Хранение

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

Фасовка

8 кг, 16 кг.