

Lanka Paintbrush Краска фактурная

Описание

Фактурный материал для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах поверхностей. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефекты стен. Обладает высокой твердостью и атмосферостойкостью.

Область применения

Применяется для окраски фасадов зданий, а также помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Преимущества

- Отсутствие запаха.
- Обладает хорошей адгезией.
- Высокая укрывистость.
- Не желтеет со временем.
- Высокая атмосферостойкость.
- Высокая степень белизны

Расход краски

180-450 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания, толщины наносимого слоя и видов рельефного рисунка. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Способ применения

Первая стадия нанесения материала - шпатель. Вторая стадия - придания рельефа, т.к. верхний слой схватывается очень быстро. Рисунок можно получить различный в зависимости от используемого инструмента. Это может быть валик, шпатель, трафарет и др. виды инструмента.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Состав

Вода, наполнитель, композиция латексов, пигменты, модифицированные добавки.

Хранение

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

Фасовка

8 кг, 16 кг.