

## Lanka Paintbrush

### Краска фасадная универсальная

#### Описание

Высококачественная акриловая краска. Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Хорошо подходит для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные здания и пр. постройки). Износостойкая, атмосферостойкая. Быстро высыхает. Образует «дышащее» покрытие. Пожаровзрывобезопасная, экологически чистая.

#### Область применения

Применяется для окраски фасадов зданий, а также помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

#### Преимущества

- Отсутствие запаха.
- Обладает хорошей адгезией.
- Повышенная укрывистость.
- Не желтеет со временем.
- Высокая степень белизны.
- Повышенная атмосферостойкость.

#### Расход краски

120-150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

#### Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

#### Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

#### Состав

Вода, полимерная дисперсия, пигменты, микрорамор, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель)

#### Хранение

Гарантийный срок хранения -16 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

#### Фасовка

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.