

Lanka Paintbrush

Краска фасадная зимняя

Описание

Высококачественная акриловая краска, для фасадных и внутренних работ при температуре до -15°C . Применяется для образования износостойчивых фасадных покрытий с защитой от атмосферных воздействий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям.

Область применения

Применяется для окраски фасадов зданий, а также помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты кухни и т.д. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Преимущества

- после высыхания образует ровную матовую поверхность;
- позволяет проводить фасадные работы при отрицательных температурах;
- обладает высокой водо- и атмосферостойкостью;
- имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);
- -обладает высокой укрывистостью.

Расход краски

120-170 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Время высыхания не более 0,5 часа при температуре -15°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) и относительной влажности воздуха 70%.

Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже -15°C . Рабочие инструменты после окончания работ промыть теплой водой. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой не менее двух часов. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью.

Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

Не допускать попадания на кожу, в глаза.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Состав

Вода, полимерная дисперсия, пигменты, микрорамор, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель)

Хранение

Гарантийный срок хранения -16 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Фасовка

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.