

Lanka Paintbrush

Краска интерьерная латексная влагостойкая супербелая

Описание

Высококачественная белоснежная краска, для окрашивания стен в жилых и нежилых помещениях, с высокой эксплуатационной нагрузкой. Под гипсовые, бетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности, обои. Высокоукрывистая, без запаха, быстро высыхает. Допускает уборку влажной тканью, не желтеет со временем. Образует «дышащее» покрытие. Пожаровзрывобезопасная, экологически чистая.

Область применения

Применяется для окраски стен внутри помещений с повышенной влажностью. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Преимущества

- Отсутствие запаха.
- Обладает хорошей адгезией.
- Повышенная укрывистость.
- Экономичный расход.
- Не желтеет со временем.
- Высокая степень белизны.
- Повышенная влагостойкость.

Расход краски

120-150 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Состав

Вода, полимерная дисперсия, пигменты, микрорамор, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель)

Хранение

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

Фасовка

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.