

## Lanka Paintbrush Краска резиновая

### Описание

Высокоэластичная краска. Для внутренних и наружных работ, с высокими эксплуатационными нагрузками, требующих частой влажной уборки. Окрашенные поверхности могут мыться с применением щелочных моющих средств губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания.

### Область применения

Подходит по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, или алкидными красками. Так же для бетона, газобетона, гипсокартона, дерева, ДСП, ДВП, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным поверхностям.

Образует дышащее, светопрозрачные покрытия, не препятствующие воздухообмену. Может использоваться как гидроизоляция, герметик, для декоративной отделки кирпичных и каменных стен.

Основное применение - фасады новых зданий, поверхности, склонные к образованию микротрещин, для первичной и ремонтной окраски крыш, цоколей.

### Преимущества

- Отсутствие запаха.
- Обладает хорошей адгезией.
- Повышенная укрывистость.
- Не желтеет со временем.
- Высокая степень белизны.
- Повышенная атмосферостойкость.

### Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

### Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

### Состав

Вода, наполнитель, композиция латексов, пигменты, антисептик.

### Хранение

Гарантийный срок хранения -24 месяца в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже + 5°C до +30°C.

### Фасовка

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.

### Расход краски

150-190 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.