

## Lanka Paintbrush

### Краска силиконовая фасадная

#### Описание

Силиконовая матовая фасадная краска характеризуется повышенной степенью белизны и подходит для нанесения на ранее обработанные алкидными и воднодисперсионными лакокрасочными материалами поверхности. Не требует предварительного удаления старого покрытия. Может использоваться в качестве защиты минеральной штукатурки, используемой при утеплении фасадов.

#### Область применения

Применяется для окраски поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой: производственных поверхностей зданий, внутренних стен технических помещений, стен лечебно-профилактических учреждений, фасадов новых зданий, поверхностей, склонных к образованию микротрещин, для первичной и ремонтной окраски крыш, цоколей, оград, бассейнов. Подходит по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, или алкидными красками. Так же для бетона, газобетона, гипсокартона, дерева, ДСП, ДВП, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным поверхностям.

#### Преимущества

- повышенная паропроницаемость
- отсутствие запаха
- обладает отличной адгезией
- высокая укрывистость
- не желтеет со временем
- высокая степень белизны
- образование грязе- и водоотталкивающей поверхности
- стойкость к мытью с использованием моющих средств
- стойкость к УФ излучению

#### Подготовка поверхности

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 10% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется предварительная обработка поверхности проникающим грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

#### Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

#### Состав

водная дисперсия сополимеров силиконов и акрилатов, наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.

#### Хранение

Гарантийный срок хранения -24 месяца в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже + 5°C до +30°C.

#### Фасовка

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.

#### Расход краски

110-140 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания. Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.