

## Germet.Pro Штукатурка фактурная акриловая с минеральными наполнителями

### Описание

Готовый к применению материал на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и является однородным по структуре составом. Образует прочное антивандальное покрытие. После полного высыхания покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, диффузной способностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

### Область применения

Применяется в качестве финишного декоративного покрытия для фасадных и внутренних работ. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности.

### Преимущества

- эластичная и устойчива к деформациям
- отсутствие запаха
- обладает хорошей адгезией
- паропроницаемая
- не желтеет со временем
- обладает высокой механической прочностью
- отлично скрывает неровности основания
- колеруется в любые оттенки

### Расход штукатурки

При нанесении кистью или валиком: 0,5-0,8кг/м<sup>2</sup>.

При нанесении краскопультом: 0,5-1,0кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от необходимой структуры покрытия. Время высыхания - 24 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха не более 70%.

Полное высыхание – трое суток

### Способ применения

При необходимости добавить воды (не более 3%) для достижения нужной для данного вида обработки консистенции.

Перед нанесением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель. Наносить нержавеющей кельмой, кистью, валиком, краскопультом с диаметром дюзы не менее 3,0мм. Применять при температуре не ниже +5°C. Не наносить при прямом солнечном излучении. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтом глубокого проникновения. После окончания работ инструменты промыть водой.

### Подготовка основания

Удалить загрязнения, очистить влажным или сухим способом, обеспылить строительные поверхности, при необходимости удалить имеющиеся дефекты.

### Меры предосторожности

При работе внутри помещений и после окончания работ обеспечить достаточное проветривание. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

### Хранение

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C.

### Состав

Вода, водная дисперсия акрилатов, пигменты, калиброванное мраморное зерно, загуститель, функциональные добавки.

### Фасовка

18 кг.